


Spezial PiggyBack (RS485)

Kommunikation zwischen SMA-Wechselrichter
und Solar-Log™

Das Spezial PiggyBack (RS485) ist eine Alternative zum Standard SMA PiggyBack (RS485). Es darf nur in Verbindung mit dem Solar-Log™ verwendet werden und benötigt eine 4-polige Verkabelung. Das Gerät wird über den Solar-Log™ mit Strom versorgt, weshalb bei entsprechender Kabellänge ein ausreichend dimensionierter Kabelquerschnitt verwendet werden muss.

Eingesetzt wird das Spezial PiggyBack bei allen SMA-Wechselrichtern, außer es wird ein Data Modul, ein Quick Modul oder Speedwire* eingesetzt. Weitere Informationen bitte dem Handbuch des Wechselrichter-Herstellers entnehmen. Die Schnittstellenkarte darf nur durch Fachpersonal eingebaut werden. Solare Datensysteme GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch das Anschließen entstehen.



Artikelnummern

PiggyBack – kompatibel mit SMA-Wechselrichter	Spezial PiggyBack (RS485) für SMA WR – nur für Solar-Log™ Systeme (nicht kompatibel, wenn ein Data Modul oder ein Quick Modul benötigt wird.)	220020
	Data Modul SMA (RS485) SB3000 / SB4000 / 5000TL-20 (Next Generation)	220053
Fronius und baugleiche Wechselrichter	ComCard Retrofit Fronius und baugleiche	220022