

Solar-Log™ Smart Relais Station

Die potenzialfreien Relais der Solar-Log™ Smart Relais Station eignen sich für die Ansteuerung von Motoren, Pumpen, Lüftungs- und Klimaanlage sowie Trocknungs- und Belüftungsanlagen. Die Solar-Log™ Smart Relais Station kann bis zu drei Verbraucher direkt schalten und den Verbrauch, über den in der Box integrierten Zähler, zusätzlich erfassen. So kann die Leistungsaufnahme in der Tageskurve dargestellt und die Genauigkeit der Smart Energy Steuerung verbessert werden.



Die Kommunikation zwischen der Solar-Log™ Smart Relais Station und der Solar-Log™ Geräteserie erfolgt über die Netzwerkschnittstelle RJ45 (TCP/IP).

Technische Daten	3 x 16 A (3 x 3,5 kW)
Maximale Last	3 x 3680 Watt
Relaisausgänge	3 einzeln schaltbare, potentialfreie Relaisausgänge
Schaltspannung	230 V AC, 16 A / 24 V DC
Verbrauchsmessung	Pro schaltbarer Kanal
Stromversorgung	12 Volt Netzteil
Steuerung	TCP/IP, Taster am Gerät
Garantie	2 Jahre
Artikelnummern	255755