

Idéal pour les petites installations

Gateway pour une installation rapide

Transmission des données sur Solar-Log WEB Enerest™

Petit et compact, idéal pour un montage sur rails DIN



## Références

Solar-Log 50

256200

# Solar-Log 50

## La Gateway

---

### Fonctions

#### Réduction de la production à x % et licences de logiciel

La variante de base de la Gateway comprend la limitation de l'injection à x % et peut être élargie par l'achat des licences logiciel sur le portail licences ([license.solar-log.com](http://license.solar-log.com)). La condition pour cela est la présence d'une connexion entre le Solar-Log 50 et internet.

### Visualisations

#### Solar-Log WEB Enerest™

Le nouveau Solar-Log 50 enregistre les données de l'installation PV et les transmet au portail Solar-Log WEB Enerest™.

#### L'application - Solar-Log WEB Enerest™

Avec un concept de commande structuré, des éléments de commande intuitifs, des fonctions modernes et des graphiques interactifs, cette application est confortable et sûre pour l'utilisateur. Elle est disponible gratuitement sur l'App Store.

### Connexions

#### Onduleurs

Le Gateway Solar-Log 50 est compatible avec les marques d'onduleurs courantes.

#### 2 x RS485 ou 1 x RS422

Vers la connexion des accessoires.

#### Connexion Solar-Log™ USB et export de données

Le firmware, la configuration et le Backup peuvent être mis en place facilement avec une clé USB. Le Backup et la configuration peuvent être exportés via un port USB sous forme de données.

#### Ethernet

La Gateway Solar-Log 50 peut être connectée à des onduleurs compatibles via Ethernet.

	Onduleur: Monitoring et réduction de la production à x %	Ethernet RS485 (4 pôles) et RS422 <sup>1)</sup> (6 pôles)
Fonctions de base	Batteries de stockage: Monitoring	Ethernet RS485 (4 pôles) et RS422 <sup>1)</sup> (6 pôles)
	Compteur	RS485 (2 pôles)
	Nb maximum d'accessoires	5
	Taille maximale	15 kWp
	Longueur de câble maximale <sup>2)</sup>	30 m
Licences d'extension <sup>3)</sup>	Solar-Log 50 licence pour 10 accessoires	De 5 à maximal 10
	Solar-Log 50 licence d'extension à 30 kWp	De 15 kWp à maximal 30 kWp
Interfaces	RS485/RS422	2 x RS485 ou 1 x RS422
	Ethernet	●
	Prise USB	●
Données générales	Tension d'entrée de l'appareil	24 V
	Connexion à Solar-Log WEB Enerest™ (Connexion Internet obligatoire)	●
	Multilingue (DE, EN, ES, FR, IT, CN)	●
	Dims (l x h x p) en mm	53,6 x 89,7 x 35,5
	Garantie	2 ans

1) Impossibilité de connexion d'un compteur RS485.

2) En fonction des onduleurs utilisés et du type de câble ( les données peuvent varier ne fonction du type d'appareil).

3) Possibilité de licences d'extension payantes.

Solar-Log WEB Enerest™ dans le détail: voir portfolio le comparatif de produits en page 22



Pas d'alimentation fournie.

Composants	Référence	Solar-Log 50	
Solar-Log™ PRO380-Mod	255913	●	Comp- teur
Solar-Log™ PRO380-Mod-CT	256059	●	
Kit sans fil TP-Link	256012	●	WiFi
Kit sans fil Netgear	256013	●	
Pack PowerLine	256133	●	Autre
Special PiggyBack pour SMA	220020	●	

## Référence

Solar-Log 50	256200
Alimentation	256226
Rails de montage	256227
Solar-Log 50 licence d'extension à 30 kWp	256206
Solar-Log 50 licence pour 10 accessoires	256205



[Installation sur rail DIN](#)

[Assistant de configuration](#)

[Intégrer à Solar-Log WEB Enerest™](#)

[Acheter et installer la licence](#)