

## Mobilfunkrouter (LTE)

Der Mobilfunkrouter (LTE) ist der geeignete Router für alle Solar-Log™ Geräte zu Anlagenkommunikation zwischen bspw. dem Solar-Log™ und dem Solar-Log WEB Enerest™ Portal. Er ist VPN-kompatibel und kann zudem zur Datenübertragung an die Direktvermarkter sowie als Internetzugang



genutzt werden. Ferner ist er mit den meisten Direktvermarktern kompatibel. Dies betrifft jedoch in erster Linie die Vorgängermodelle Solar-Log 1000, Solar-Log 1200, Solar-Log 1900 und Solar-Log 2000.

### Technische Daten

### Mobilfunkrouter (LTE)

LTE Mobilfunkrouter	LTE 4G / GSM/GPRS/EDGE/UMTS
Übertragungsgeschwindigkeit	Max. Download 100 MBit/s, max. Upload 50 MBit/s
Verschlüsselung	VPN-Client
Protokolle	IPSec Client/Server, VPN Client/Server, L2TP, PPTP
Arbeitstemperaturbereich	-40°C bis +75°C
Material	Kunststoffgehäuse
Gewicht	150 g
Antenne	Inkl. 2 Stück Magnetfuß für LTE Antenne
Befestigung	Hutschiene Adapter
Maße (B x H x T) in mm	50 x 84 x 117
Kompatibilität (Internetzugang)	Alle Solar-Log™ Modelle
Kompatibilität (Übertragung an Direktvermarkter)	Nur für Vorgängermodelle Solar-Log 1000, 1200, 1900 und 2000
Garantie	1 Jahr
Artikelnummer	256261